

TrolleyMaster®

Poręczny i wszechstronny zbiornik mobilny do dystrybucji oleju napędowego i AdBlue® w każdym terenie

Dostępne pojemności: 60 i 100 l



TrolleyMaster® - AdBlue®

Wszechstronne zastosowanie:



TrolleyMaster® - Diesel



Skutery wodne



Łodzie



Pojazdy terenowe



Quady



Motocross



Skutery



Samochody



Pomoc drogowa



Wózki widłowe



Ogrodnictwo



Sprzęt remontowy



Agregaty prądotwórcze



Maszyny budowlane



Sprzęt rolniczy



Leśnictwo

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zbiorników mobilnych TrolleyMaster®:

Tel.: **+48 61 814 44 00**, Email: **zbiorniki@kingspan.pl**

lub odwiedź naszą stronę: **kingspan.pl/titan**

TrolleyMaster®

Poznaj zalety poręcznych zbiorników mobilnych TrolleyMaster®:



Gumowe koła terenowe

Pełne koła o średnicy 250 mm pozwolą przetransportować zbiornik w każdy, nawet nieutwardzony i nierówny teren.



Dedykowana kieszka nalewaka

Kieszka wyłapująca skropliny z nalewaka i chroniąca go podczas transportu zbiornika. Można ją łatwo odkręcić i wyczyścić.



Wnęka na wąż dystrybucyjny

Profilowana wnęka umożliwia owinięcie węża wokół zbiornika w czasie jego przemieszczania.



Komfort tankowania

Wydajna pompa z zaciskami akumulatorowymi pozwoli szybko uzupełnić olej napędowy/AdBlue®.



Ergonomiczny uchwyt

Wygodna, wyprofilowana rączka zapewnia pewny chwyt przy ciągnięciu i podnoszeniu zbiornika.



Zamykany zawór kulowy

Zamykany zawór chroni przed wyciekami substancji z produktu podczas transportowania.



Mobilność

Bezpieczny transport oleju napędowego/AdBlue® bezpośrednio do miejsca pracy maszyn, w tym łodzi czy sprzętu pracującego w trudnym terenie



Najwyższe standardy

Trwała konstrukcja, odporna na korozję i warunki atmosferyczne



Oszczędność czasu i zasobów

Zbiorniki mobilne są kompaktowe i idealnie sprawdzają się w przemyśle rolniczym, budowlanym czy leśnym, gdyż pozwalają uniknąć przestoju sprzętu podczas pracy



Spokój na lata

2 lata gwarancji na zbiornik i wyposażenie

Wposażenie:

1. Zbiornik TrolleyMaster®
2. Wnęka na owinięcie węża dystrybucyjnego na czas transportu
3. Kieszka nalewaka
4. Nalewak automatyczny ze złączką obrotową
5. Uchwyt transportowy
6. Zaciski akumulatora
7. Kurek wlewowy z zaworem odpowietrzającym
8. Pompa 12 V DC lub 24 V DC do wyboru
9. Elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 3 m
10. Zawór kulowy 3/4"
11. Uchwyty antypoślizgowe
12. Profilowane narożniki na pasy transportowe
13. Pełne, gumowe koła o średnicy Ø250 mm
14. Licznik cyfrowy K24 (opcja)

Wymiary:

		TrolleyMaster® 60	TrolleyMaster® 100
Pojemność		60 litrów	100 litrów
Wymiary	Długość	380 mm	380 mm
	Szerokość	380 mm	440 mm
	Wysokość	910 mm	1090 mm

Pobierz ulotkę w wersji elektronicznej



Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były dokładne w momencie publikacji. Specyfikacja może się różnić (w ramach niewielkiego parametru) ze względu na różnice w procesie produkcyjnym lub warunki środowiskowe. Wszystkie zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie powinny być traktowane jako wiążące. Rzeczywisty produkt może się różnić, a specyfikacja, wymiary, kolor lub inne atrybuty mogą się różnić. Aby mieć pewność, że oglądasz najnowszą i najdokładniejszą informację o produkcie, odwiedź stronę kingspan.pl. Kingspan® i symbol lwa są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kingspan Group plc w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spółka zarejestrowana w Irlandii Północnej pod nr NI017631. Siedziba Firmy: 180 Sillford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Northern Ireland. VAT GB412 5124 03. Europejskie biuro: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polska. NIP/VAT PL779 20 57 260.